



by VARIOSYSTEMS

Continue the Legacy, Capture the Future

Osprey® 815e

视频采集卡

单输入 SDI 或 DVB-ASI

适用于高密度应用，Osprey 815e卡提供一个输入端和一个环路输出端。

功能上,为替代停产的Osprey700e/710e而创建。

三种输入格式

- HD SDI (292M)
- SD SDI (259M)
- DVB-ASI MPTS/SPTS (只支持Windows)

嵌入式SDI音频

四对立体声音频。

单巷PCIe 1.1

支持单巷总线插槽，让815e成为理想的700e/710e替代品。



Osprey SimulStream®

为所有Osprey 800系列卡的标准功能, SimulStream让每路输入可以产生多个并行输出流,并同时交付给多个应用程序使用。每个流的色彩空间,裁剪,缩放,隐藏字幕和覆盖均可以完全独立设置。

附加功能

信号丢失: 在信号丢失的情况下, Osprey卡会把丢失的视频自动替换为彩条或文本覆盖,并加上可选的音调。此功能有助于防止因信号丢失而致流媒体应用在预期外突然停止工作。

视频预处理

- VBI/VANC隐藏字幕提取/屏幕渲染
- 标志/位图覆盖
- 缩放,裁剪,逐行扫描和反向电视电影处理
- ProcAmp控制
- 向量范围和Lumi范围

驱动程序支持

微软® DirectShow® API
Linux

Osprey SDK:

原厂提供的Osprey SDK开发包让开发者可以充分利用Osprey 800e驱动程序的功能。

Osprey 800a音频输入扩展板

Osprey 800a音频输入卡是一片独立的扩展板,提供了2对平衡音频输入(XLR端口),以及额外2对可配置为非平衡(RCA), AES/EBU (XLR)或SPDIF (RCA)音频输入。

详细信息请参阅Osprey 800a音频输入卡规格说明。



Continue the Legacy, Capture the Future



技术指标

说明:

单通道SDI HD/SD DVB-ASI环路输出

格式:

PCI Express接口(x 1):

插槽: x1, x 4, x 8, 或x 16

PCIe 1.1

视频输入:

HD SMPTE 292M

SD SMPTE 259M

DVB-ASI

视频输出:

未压缩的直通输入信号

视频接口:

SDI (BNC) x 2

视频模式:

1080i 50, 59.94, 60

1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30

720p 23.98, 24, 25, 29.97, 50, 59.94, 60

720 x 480 29.97, 30/i (NTSC)

720 x 576 25/i (PAL)

720 x 576 25, 50/p

音频输入:

可选: 2 x立体声不平衡RCA*

可选: 2 x立体声平衡XLR*

可选: 2 x立体声平衡XLR或AES/EBU或SPDIF*

*需选配Osprey 800a音频卡

适配器:

无

可用的驱动程序:

微软Windows

Linux

欲了解更多最新的操作系统兼容性信息, 请访问

www.ospreyvideo.com或www.ospreyvideo.com.cn

尺寸:

6.60"长x2.71"高 (16.76cm长x6.88cm高)

半高型

重量:

≈70g

耗电量:

6.3W

工作温度范围:

0°至40° C

非工作温度范围:

-40°至+75° C

工作相对湿度:

5%至80%之间(冷凝)

非工作相对湿度:

95% RH (无冷凝); 坡度30%每小时

工作高度范围:

0至3,048米(10,000英尺)

非工作海拔范围:

0至15,240米(50,000英尺)

系统建议:

高品质视频采集需要可直接访问CPU的PCIe总线

保修:

1年有限硬件保修

包装盒含:

半高档板